

Stand: 11.03.2014  
aufgestellt: Dipl.-Ing. M. Labor

**Stadtbauamt Friedrichshafen**

**Neuanschaffungen Geräte für die Sporthalle**

Montierte Geräte an der Wand bzw. Decke (neu):	2 x Fußballtore für das Längstspielfeld (E-Jugend-Maße 5m breit + 2m hoch) als dauerhafte und motorbetrieben herunterlassbare Wandvorrichtung
	2 x Doppelfeld-Sprossenwände mit 2m Höhe (schwenkbar mit Abpolsterung und Wandversenkt); je eine an den Stirnseiten.
	1 x Kletterlandschaft (z.B. Benz Multi Motion Center)
	3 x 2 Basketballkorbanlagen (je für ein Hallendrittel quer)
	4 x Basketballkörbe mit Zielbretter (höhenverstellbar); je 2 li+re neben dem Hauptkorb im linken und rechten Hallendrittel
	2 x Schaukelringanlage (1 x wettkampftauglich/ kombiniert mit Kunstturnringen)
	1 x Deckeschiene für Taue (6 Stück) inkl. Seilfeststeller
	1 x Multischaukelanlage
	2 x Deckenvorrichtungen für Basketballkörbe zur Längstspielfeldnutzung (Hauptfeld)
	1 x Pferd (mit Pauschenverschraubung und Spannkette), wettkampftauglich
mobile Geräte (neu)	1 x Schülerbarren
	4 x Steckreck
	2 x Handballtore
	2 x Univeraltore (klein)
	8 x Tischtennisplatten, wettkampftauglich
	3 x Volleyballnetze (quer)
	2 x Volleyballnetze (längst)
	6 x Volleyballpfosten
	2 x Hochsprungmatte
	4 x Hochsprungständer
	2 x Korbballständer
	6 x Badminton Ständer
	2 x Multispielständer
	4 x Bank, 4m
	3 x Weichbodenmatte 2m x 3m x 30cm
	1 x Spezialüberzug für Weichbodenmatten
	1 x Niedersprungmatten 2m x 3m x 10cm
	2 x Landematte 2m x 2m x 10cm
	1 x Barrensicherheitsmatte für Schülerbarren
	5 x Kasten, klein
	1 x Mobile Tafel (Taktik etc.)
	14 x Geräteschränke
	Bodenhülsen bzw. Verankerungen:
2 x für Steckreck im Mittel- und Ballspordrittel (4 Säulen)	
1 x für Steckreck im Turn-Hallendrittel (5 Säulen)	
je Hallendrittel eine Bodenverankerungen für Spannreck bzw -barren	
eine Bodenverankerungen für ein Pauschenpferd	
zwei Bodenverankerungen für ein Sprungtisch bzw. Pferd	
für Handballtore 3x im Turndrittel (1 längst und zwei quer), 4x im Mitteldrittel (2 längst und ein quer) 3x im Ballspordrittel (1 längst und zwei quer)	
für Fußballtore für das Längstspielfeld (E-Jugend-Maße 5m breit + 2m hoch)	
für Badminton in Querrichtung	
Markierungen/ Bodenlinierung:	Linierungen für die Längstspielfelder für Handball, Fußball und Volleyball
	Linierungen für die Querspielfelder für Handball (vereinfacht), Basketball (vereinfacht) und insgesamt 12 Feldmarkierungen für Badminton (4 pro Drittel)
	je Hallendrittel mittig zwei konzentrische Kreise (Radius 1,8 m bzw. 3,5 m) für den Schulsport
	in 2 Hallendritteln Linierungen für ein Querspielfeld für Radball

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	131,35m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,60m
Raum-Nr.	024_04.00.705		
Bezeichnung / Nutzung	Foyer		
Bereich	Eingangsbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke mit Lochung
Möblierung	1 Informationsvitrine ca. 1,50m x 1,00m, abschließbar;
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	3 Präsenzmelder, 2 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor, 1 Hupe, 2 Einfachsteckdosen, 1 Signalleuchte, 4 Hinweisleuchten, Reed-Kontakt an Türen
Beleuchtung	15 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Sauberlaufmatte Kokos im Eingangsbereich

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	15,75m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.010		
Bezeichnung / Nutzung	WC Herren		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	1 Abfallkorb
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Flur durch Türschlitz
Sanitär	2 Waschtische Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 2 Waschtischbatterien Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, je ein Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 2 Seifenspender, 3 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 3 WC-Sitze ohne Deckel Pressalit, 3 Betätigungsplatten Geberit Sigma 01, 3 WC-Papierhalter, 3 Reservepapierhalter, 3 Bürstengarnituren Hewi Polyamid, 4 Wandurinale Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 4 Urinalsteuerungen Geberit Public UR, 1 Bodenablauf
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor, 1 Einfachsteckdose
Beleuchtung	5 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	1 Händetrockner Dyson Airblade, 3 Sanitärtrennwandkabinen aus HPL

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	23,00m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.020		
Bezeichnung / Nutzung	WC Damen		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	2 Abfallkörbe
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Flur durch Türschlitz
Sanitär	4 Waschtische Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 4 Waschtischbatterien Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, je ein Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 2 Seifenspender, 6 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 6 WC-Sitze ohne Deckel Pressalit, 6 Betätigungsplatten Geberit Sigma 01, 6 WC-Papierhalter, 6 Reservepapierhalter, 6 Bürstengarnituren Hewi Polyamid, 6 Hygiene-Abfallboxen Ingoman AB 6 HB 2 P
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor, 1 Einfachsteckdosen
Beleuchtung	8 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	2 Händetrockner Dyson Airblade, 6 Sanitärtrennwandkabinen aus HPL

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	5,46m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.030		
Bezeichnung / Nutzung	Lehrer Umkleide 01		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Trennwand zu Lehrer Umkleide 1 aus Gipskarton, Oberfläche weiß gestrichen
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möbliering	1 Sitzbank, 3 abschließbare Spinde, 1 Spiegel, 1 Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft Drallauslass, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Taster, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, ,1 MSR-Sensor, 1 Einfachsteckdose, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	3,91m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.030a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitärraum Lehrer 01		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möbliering	Spiegel über Waschbecken
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide Lehrer 01
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 1 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 1 Duschkorb Hewi System 800 K, 2 Wandhaken 50 Hewi, 1 Vorhangstange Hewi 801 incl. Duschvorhang, , 1 bodengleiche Dusche mit Bodenablauf
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	2 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	5,46m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.040		
Bezeichnung / Nutzung	Lehrer Umkleide 02		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Trennwand zu Lehrer Umkleide 1 aus Gipskarton, Oberfläche weiß gestrichen
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	1 Sitzbank, 3 abschließbare Spinde, 1 Spiegel, 1 Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft Drallauslass, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	
Elektro	1 Taster, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor, 1 Einfachsteckdose, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	



Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	3,91m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.040a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitärraum Lehrer 02		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Spiegel über Waschbecken
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide Lehrer 02
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 1 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 1 Duschkorb Hewi System 800 K, 2 Wandhaken 50 Hewi, 1 Vorhangstange Hewi 801 incl. Duschvorhang, , 1 bodengleiche Dusche mit Bodenablauf
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	2 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.050		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 01		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.050a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 01		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 01
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.060		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 02		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.060a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 02		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 02
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.070		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 03		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.070a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 03		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 03
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.080		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 04		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar



Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.080a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 04		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 04
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.090		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 05		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.090a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 05		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 05
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch,1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	14,12m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.100		
Bezeichnung / Nutzung	Umkleide 06		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	Sitzbank, Hakenleiste, Spiegel, Ablage unter Spiegel
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 2 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	Oberlichtkuppel, nicht öffnenbar

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	8,19m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.100a		
Bezeichnung / Nutzung	Sanitär 06		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Teilflächen gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Umkleide 06
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 WC Keramag Renova Nr. 1 oder Reisser „Golf“, 1 WC-Sitz ohne Deckel Pressalit, 1 Betätigungsplatte Geberit Sigma 01, 1 WC-Papierhalter, 1 Reservepapierhalter, 1 Bürstengarnitur Hewi Polyamid, 1 Hygiene-Abfallbox Ingoman AB 6 HB 2 P, 3 Duschkopf Franke-Aquarotter Aquajet-Slimline, 2 Duschkörbe Hewi System 800 K, 3 Wandhaken 50 Hewi, 3 bodengleiche Duschen mit Bodenablauf oder Rinne
Elektro	1 Bewegungsmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 MSR-Sensor
Beleuchtung	3 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W, 2 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Spiegel über Waschbecken

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	20,68m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,90m
Raum-Nr.	024_04.00.110		
Bezeichnung / Nutzung	Lüftung		
Bereich	Technik		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 50mm Zementestrich CT-F4, Epoxidharz-Bodenbeschichtung
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke
Möblierung	
Heizung	-
Lüftung	Standort Lüftungszentrale für Umkleidebereich
Sanitär	Standort Warmwasseraufbereitung, 1 Bodenablauf
Elektro	Schaltschrank Lüftungszentrale Umkleiden, 1 Taster, 1 Einfachsteckdose, 1 Rauchmelder optisch, 1 E-Anschluss Warmwasserboiler
Beleuchtung	1 Decken-Aufbauleuchte Glamox 1x58W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	6,90m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,90m
Raum-Nr.	024_04.00.130		
Bezeichnung / Nutzung	Putzen		
Bereich	Eingangsbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Installationswand Gipskarton, gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke
Möbliering	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Foyer durch Türe
Sanitär	1 Ausgussbecken aus Stahl Reisser mit Einlegerost, 1Waschtisch-Einhand-Wandbatterie Hansa Hansamix
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Rauchmelder optisch, 1 Doppelsteckdose
Beleuchtung	1 Decken-Aufbauleuchte Glamox 1x58W
Sonstiges	Abmessungen Reinigungsmaschine (LxBxH) 125x57x109 cm

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	5,08m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.140		
Bezeichnung / Nutzung	WC Behinderte		
Bereich	Eingangsbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, Fliesenbelag Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Installationswand Gipskarton, gefliest Steinzeug Mosaik 5x5, Farbe weiß matt, Fugen Zementgrau
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möblierung	1 Kippspiegel mit Seilumlenkung Typ Hewi 801
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Foyer durch Türe
Sanitär	Ausstattung nach DIN 18024-2 mit 1 Waschtisch Keramag „Vitalis“ oder Reisser „Golf Care“, 1 WC Keramag „Vitalis“ oder Reisser „Golf Care“, Stützklappgriff Hewi 801 beidseitig incl. Papierhalter und Funk-Spülauslösung, 1 Rückenstütze Hewi 801, 1 Bürstengarnitur behindertengerecht, Fab. Hewi
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einbaulautsprecher, 1 Rauchmelder optisch, 1 Zugtaster, 1 Ruftaster, 1 Abstell-Ruftaster, 1 Einfachsteckdose
Beleuchtung	1 Decken-Aufbauleuchte Glamox 1x58W, 1 Spiegelleuchte Glamox 1x14W
Sonstiges	



Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	113,93m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,6m
Raum-Nr.	024_04.00.710		
Bezeichnung / Nutzung	Erschließung Sportfläche		
Bereich	Umkleide		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke mit Lochung
Möbliering	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	7 Präsenzmelder, 7 Einbaulautsprecher, 6 Rauchmelder optisch, 3 Hupen, 3 Einfachsteckdosen, 5 Hinweisleuchten, 2 RWA-Taster, Reed-Kontakt an Türe
Beleuchtung	21 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	187,00m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	3,00m
Raum-Nr.	024_04.00.160		
Bezeichnung / Nutzung	Multifunktionssportraum		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, 1 Wand gespachtelt und weiß gestrichen für Beamerprojektion
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke mit Lochung
Möblierung	1 mobile Tafel mit Magnet- und Beschriftungsmöglichkeit
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Zuluft 4 Schlitzauslässe , Anschluss an Lüftungszentrale Sportfläche
Sanitär	-
Elektro	2 Taster, 2 Jalousie-Gruppentaster, 2 Einbaulautsprecher Amokalarmierung, 3 Wand-Einbaulautsprecher Beschallung, 1 Hupe, 1 Rauchmelder optisch, 2 Einzelsteckdosen, 2 Hinweisleuchten, 2 Sicherheitsleuchten, 1 funkgesteuerte Wanduhr, 1 Auslöseschalter Amokalarm via Transponder; Beamer nicht beinhaltet
Beleuchtung	25 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Schiebeelemente mit Spiegel vor Kleingeräteraum; Schiebeelemente vor Geräteraum 04; 16 Pezzibälle; 1 Wandhalter für einen Boxsack; motorisch betriebene Raffstores an Glasfassade

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	20,11m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	3,00m
Raum-Nr.	024_04.00.160a		
Bezeichnung / Nutzung	Kleingeräte		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkensperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke
Möblierung	
Heizung	-
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	1 Doppelsteckdose, 3 Lautsprechersteckdosen, 1 externer Verstärker mit Anschlussmöglichkeit für externen Zuspierer (CD / MP3 / USB); externer Zuspierer nicht beinhaltet
Beleuchtung	
Sonstiges	Einbauregale für Matten und Kleingeräte

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	21,30m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.160b		
Bezeichnung / Nutzung	Geräte 04		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke
Möbliering	2 Geräteschränke, 16 Pezzibälle
Heizung	-
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Sportfläche, Nachströmung aus Multifunktionssportraum
Sanitär	-
Elektro	1 Taster, 1 Einfachsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	1 Deckenaufbauleuchte Trilux Aragon 2x49W
Sonstiges	Verkleidung Installationsschacht aus Gipskarton

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	1.217,70m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	7,10m
Raum-Nr.	024_04.00.150		
Bezeichnung / Nutzung	Sportfläche		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Prallwandverkleidung bis 2,90m üFFB aus Multiplexpaneel mit Messerdeckfurnier, Fensterelemente mit Aluminiumrahmen und 3-Scheiben-Isolierverglasung aus Sicherheitsglas
Decke	Holzleimbinder, Nebenträgerlage aus Holz, darüber Holzschalung aus DSP, Deckenuntersicht aus ballwurfsicheren Metallpaneelen mit integrierter Flächenheizung, gewölbte Oberlichtbänder mit Paneelen aus semitransparenten Fiberglasplatten mit Dämmeinlage
Möblierung	Geräteausstattung siehe Aufstellung Seite 1
Heizung	Deckensystem mit integrierter Heizung
Lüftung	Zuluft Halle über Weitwurfdüsen
Sanitär	-
Elektro	4 Taster, 12 Einbaulautsprecher, 6 Sicherheitsleuchten, 12 Rauchmelder optisch, 6 Präsenzmelder, 9 Hinweisleuchten, 2 funkgesteuerte Wanduhren, 1 Spielstandsanzeige, 3 MSR-Sensoren, Reedkontakte an Außentüren, 3 Doppelsteckdosen, 3 Datendosen, 3 Auslöseschalter Amokalarm via Transponder, Elektroanschlüsse und Taster für Sportgeräte nach Erforderniss
Beleuchtung	72 Deckenaufbauleuchten Trilux Actison 129W
Sonstiges	RWA und natürliche Belüftung über Oberlichtbänder, 2 elektrisch betriebene Trennvorhänge, elektrisch betriebene Ballfangnetze zu Galerie und Tribüne, in jedem Hallendrittel werden Wandbedienpaneele mit lokalem Audioeingang und Steuerung für externe Zuspierer in Nischen installiert, die vom jeweiligen Geräteraum und der Sporthalle aus bedient werden können; die externen Zuspiergeräte sind nicht beinhaltet.

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	59,26m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,63m - 3,25m
Raum-Nr.	024_04.00.150a		
Bezeichnung / Nutzung	Geräte 01		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetonkonstruktion der Tribüne, z.T. geneigt
Möblierung	
Heizung	-
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Halle über Geräteraumtore
Sanitär	-
Elektro	2 Präsenzmelder, 1 Einfachsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	3 Deckenaufbauleuchten Trilux Aragon 2x49W
Sonstiges	Ausstattung siehe Sportfläche

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	39,87m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,63m - 3,25m
Raum-Nr.	024_04.00.150b		
Bezeichnung / Nutzung	Geräte 02		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetonkonstruktion der Tribüne, z.T. geneigt
Möblierung	
Heizung	-
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Halle über Geräteraumtore
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 1 Einfachsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	2 Deckenaufbauleuchten Trilux Aragon 2x49W
Sonstiges	Ausstattung siehe Sportfläche

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	20,59m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,50m
Raum-Nr.	024_04.00.120		
Bezeichnung / Nutzung	Regieraum / Sanitäter		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 4 mm Sport-Linoleum
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Trennwand zwischen Sanitäter und Regie aus GK, Oberfläche weiß gestrichen
Decke	Stahlbetonkonstruktion der Tribüne, z.T. geneigt, darunter GK-Decke
Möbliering	Liege für Erste-Hilfe, klappbar und an der Wand verstaubar; 1 kleine Gefrierbox für Kühlpacks; 1 Abfallkorb
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	1 Drallauslass im Bereich Regie, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden; 1x Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Bereich Regie
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Spiegel über Waschbecken 450 x 600, 1 Seifenspender, 1 Desinfektionsmittelspender, 1 Stoffhandtuchspender, 1 Ablage Hewi 477.03.100
Elektro	Notruftelefon, Bedienpult für Anzeigetafel, 1 Taster, 1 Druckknopfmelder, 1 Lautsprecher, 1 Einfachsteckdose, 2 Doppelsteckdosen, 1 Rauchmelder optisch, 1 Auslöseschalter Amokalarm via Transponder, 1 Taster Hallenbeleuchtung gedimmt, 1 Taster Dachkuppeln Halle, 1 Taster Fangnetz, 1 Taster Trennvorhänge, 1 Einspeiseeinheit ELA, 1 Türüberwachungstableau, ELA-Zentrale, VT Elektro, 1 Zentralmischpult, 1 Funk-Mikrofon, 1 Anschlussmöglichkeit für externen Zuspierer (CD / MP3 / USB); externer Zuspierer nicht beinhaltet
Beleuchtung	6 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W, 1 Spiegelleuchte Glamox 1x14W
Sonstiges	Kompressor für Ballpumpe, Erste-Hilfe-Kasten



Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	81,00m <sup>2</sup>
Geschoss	EG 00	Raumhöhe	2,63m - 3,25m
Raum-Nr.	024_04.00.150c		
Bezeichnung / Nutzung	Geräte 03		
Bereich	Sportbereich		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	4 mm bituminöse Dampfsperre, Wärmedämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 15mm PUR-Verbundschaum als Elastikschicht, 2x9mm Birkenperrholz als Lastverteilplatten, 4 mm Sport-Linoleum (flächenelastischer Unterbau)
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetonkonstruktion der Tribüne, z.T. geneigt
Möblierung	
Heizung	-
Lüftung	Absaugung Raumluft, Anschluss an Lüftungszentrale Umkleiden, Nachströmung aus Halle über Geräteraumtore
Sanitär	-
Elektro	2 Präsenzmelder, 1 Einfachsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	4 Deckenaufbauleuchten Trilux Aragon 2x49W
Sonstiges	Ausstattung siehe Sportfläche

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	20,50m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,50m
Raum-Nr.	024_04.01.805		
Bezeichnung / Nutzung	Erschließung Galerie		
Bereich	Tribüne		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschalldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Brettsper Holz, darunter GK-Decke mit Lochung
Möblierung	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	1 Hinweisleuchte
Beleuchtung	3 Wand-Einbauleuchten Bega LED 1x11,2W, 1 RZB Decken-Einbauleuchte LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Treppenbelag Bituterrazzo

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	50,37m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,50m
Raum-Nr.	024_04.01.705		
Bezeichnung / Nutzung	Galerie		
Bereich	Tribüne		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke mit Lochung
Möblierung	-
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	1 Präsenzmelder, 2 Rauchmelder optisch, 2 Einbaulautsprecher, 2 Hinweisleuchten, 2 Sicherheitsleuchten
Beleuchtung	10 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	Ballfangnetze zu Sportfläche

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	18,60m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,00m
Raum-Nr.	024_04.01.010		
Bezeichnung / Nutzung	Teeküche		
Bereich	Tribüne		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizstrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke, darunter GK-Decke mit Lochung
Möbliering	Küchen-Unterschranke, Arbeitsplatte Granit, Theke Holz
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	-
Sanitär	1 Waschtisch Keramag Renova Nr. 1 600x490 oder Reisser „Golf“, 1 Waschtischbatterie Franke-Aquarotter Protonic-A3000, Aqua102, 1 Seifenspender, 1 Desinfektionsmittelspender, 1 Abfallkorb, 1 Stoffhandtuchspender, 1 Spülmaschinenanschluss, 2 Abwasseranschlüsse, 1 Warmwasserboiler, 1 Spülbecken im Küchenmöbel mit passender Armatur
Elektro	1 Taster, 1 Einzelsteckdose, 4 Doppelsteckdosen, 1 E-Anschluss Spülmaschine, 1 E-Anschluss Backofen, 1 E-Anschluss Herd, 1 E-Anschluss Dunstabzugshaube, 1 Differenzialwärmemelder
Beleuchtung	1 RZB Decken-Einbauleuchte LED Ledona Square 1x35W, 4 RZB Decken-Einbauleuchten LED 1x12W
Sonstiges	1 Backofen, 1 Herd, 2 Kühlschränke

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	75,68m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,70m
Raum-Nr.	024_04.01.020		
Bezeichnung / Nutzung	Haustechnik		
Bereich	Technik		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Schwimmender Estrich, Epoxidharz-Bodenbeschichtung
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3
Decke	Stahlbetondecke
Möblierung	
Heizung	
Lüftung	Standort Lüftungszentrale Sporthalle und Multifunktionssportraum
Sanitär	
Elektro	1 Taster, 1 Einzelsteckdose, 1 Rauchmelder optisch, 1 E-Anschluss RLT-Gerät, 1 Hinweisleuchte
Beleuchtung	3 Deckenaufbauleuchten Trilux Aragon 2x49W
Sonstiges	1 Dachluke zur Entrauchung mit Handbetrieb, als Dachausstieg nutzbar, Zugang über Leiter

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	9,25m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	4,00m
Raum-Nr.	024_04.01.020a		
Bezeichnung / Nutzung	Elektro HVT		
Bereich	Technik		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 50mm Zementestrich CT-F4, Epoxidharz-Bodenbeschichtung
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: Kalksandstein unverputzt
Decke	Brettsper Holz
Möblierung	
Heizung	
Lüftung	
Sanitär	
Elektro	1 Ausschalter, 1 Einzelsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	1 Deckenaufbauleuchte Glamox 1x58W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	4,85m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	4,00m
Raum-Nr.	024_04.01.020b		
Bezeichnung / Nutzung	ELA		
Bereich	Technik		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 50mm Zementestrich CT-F4, Epoxidharz-Bodenbeschichtung
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Kalksandstein unverputzt
Decke	Brettsper Holz
Möblierung	
Heizung	
Lüftung	
Sanitär	
Elektro	1 Ausschalter, 1 Einzelsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	1 Deckenaufbauleuchte Glamox 1x58W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	4,05m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	4,00m
Raum-Nr.	024_04.01.020c		
Bezeichnung / Nutzung	Sicherheitsbeleuchtung		
Bereich	Technik		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 50mm Zementestrich CT-F4, Epoxidharz-Bodenbeschichtung
Wandaufbau	Außenwände: 13mm Faserbetonplatte auf Aluminium-Unterkonstruktion genietet oder geklebt, 30mm Hinterlüftung, Mineralfaser-Fassadendämmplatten, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3; Innenwände: Kalksandstein unverputzt
Decke	Brettsper Holz
Möblierung	
Heizung	
Lüftung	
Sanitär	
Elektro	1 Ausschalter, 1 Einzelsteckdose, 1 Rauchmelder optisch
Beleuchtung	1 Deckenaufbauleuchte Glamox 1x58W
Sonstiges	



Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	94,62m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,50m
Raum-Nr.	024_04.01.810		
Bezeichnung / Nutzung	Zugang Tribüne		
Bereich	Tribüne		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Trittschallldämmung EPS, Dicke nach bauphysikalischer Erforderniss, 0,2mm PE-Folie, 70mm Heizestrich CT-F4, 30mm geschliffener Bitumenbelag
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Pfosten-Riegel-Fassade mit 3-Scheiben-Isolierverglasung aus Sicherheitsglas
Decke	Holzleimbinder, Nebenträgerlage aus Holz, darüber Holzschalung aus DSP
Möbliering	
Heizung	Fußbodenheizung
Lüftung	Absaugung Hallenluft über Kanal entlang Glasfassade
Sanitär	
Elektro	2 Einzelsteckdosen, 2 MSR-Sensoren, 4 Hinweisleuchten, 4 Rauchmelder optisch, 3 Sicherheitsleuchten, 3 Präsenzmelder, 3 Hupen
Beleuchtung	20 RZB Decken-Einbauleuchten LED Ledona Square 1x35W
Sonstiges	

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	116,07m <sup>2</sup>
Geschoss	OG 01	Raumhöhe	3,50m
Raum-Nr.	024_04.01.810		
Bezeichnung / Nutzung	Tribüne		
Bereich	Tribüne		

Allg. Anforderung	
Bodenaufbau	Sichtbeton-Fertigteile
Wandaufbau	tragende Stahlbetonwand, sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB3, Geländer Ganzglas
Decke	Holzleimbinder, Nebenträgerlage aus Holz, darüber Holzschalung aus DSP
Möbliering	Sitzstufen aus Beton, Belag der Sitzflächen mit Holz
Heizung	Deckensystem mit integrierter Heizung
Lüftung	siehe Lüftung Sportfläche und Zugang Tribüne
Sanitär	
Elektro	6 Einbaulautsprecher
Beleuchtung	siehe Beleuchtung Sportfläche
Sonstiges	Handlauf hinter letzter Sitzbankreihe für Stehplätze, Ballfangnetze zu Sportfläche

Gebäude/-teil	024_04	Raumfläche	1,10m x 1,40m
Geschoss	EG bis OG	Raumhöhe	-
Raum-Nr.	024_04.00.905		
Bezeichnung / Nutzung	Aufzug		
Bereich	Erschließung		

Allg. Anforderung	lichte Breite der Aufzugstüre mind. 90cm
Bodenaufbau	Kabinenboden mit PVC-Bodenbelag
Wandaufbau	Paneele aus Edelstahl
Decke	Paneeldecke mit integrierter Beleuchtung
Möbliering	Spiegel gegenüber der Aufzugstür
Heizung	-
Lüftung	-
Sanitär	-
Elektro	Aufzugstableau mit taktile Tasten, optische Stockwerksanzeige, Telefon-Notrufsystem, außen vor Kabinentüre Ruftaster
Beleuchtung	in Decke integrierte Beleuchtung
Sonstiges	Handlauf Edelstahl